



FICHE TECHNIQUE

HUILE POUR PARQUET

AQUEUSE INCOLORE

NE MODIFIE PAS ET NE FONCE PAS LES BOIS GRISES

0216T

Cette émulsion d'huile aqueuse vous permet de faire une finition de qualité tout en gardant l'aspect naturel. Son Ph est adapté pour être appliqué sur des bois assez basiques.

PREPARATION :

- Les bois oxydés où non doivent être secs égrenés et dépoussiérés.

APPLICATION :

« **BIEN MELANGER AVANT UTILISATION** »

- Sur toutes essences de bois **intérieur** s'applique en deux ou trois couches. Pour la deuxième couche il est important de l'appliquer mouillée sur mouillé ou presque car une deuxième couche sur une première couche très sèche aura du mal à accrocher et à se tendre.
Sur les bois très durs on peut diluer la première couche à 10% avec de l'eau. Sa viscosité à environ 40 secondes (coupe n*4) est adaptée pour l'application industriel au rouleau.

APPLICATION MANUELLE :

- S'effectue soit au rouleau ou au pinceau en couche fine et régulière

APPLICATION INDUSTRIELLE :

EASYLAB

21 RUE ANDRE CHENIER 69120 VAULX EN VELIN - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 ARE: 245 C



FICHE TECHNIQUE

- S'effectue à la machine au rouleau standard.

FINITION:

- Après séchage, on peut donner une petite finition avec un PAD BLANC ce qui donnera un certain lustre au bois.
 - **NETTOYAGE DES OUTILS** : à l'eau.
 - **CONSOMMATION** : 8 à 10 m² au litre selon la porosité du support.
 - **CONDITIONNEMENT** : 1L – 5 L – 30L et plus.

SECURITE

- Porter impérativement des gants en caoutchouc
- Ne pas avaler
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASYLAB

21 RUE ANDRE CHENIER 69120 VAULX EN VELIN - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0)4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 ARE: 245 C