

# EASY LAB

## FICHE TECHNIQUE

### VITRIFICATEUR PARQUET

**0510**

**SANS ODEUR – HAUTE RESISTANCE – MONOCOMPOSANT – NON JAUNISSANT**

Vernis ACRYLIQUE POLYURETHANE à l'eau sans odeur, sans aucune NOCIVITE.

Le mélange de résine lui confère résistance et dureté idéales pour des parquets, des meubles de cuisine ou de salle de bains, etc....

Il met en valeur la beauté naturelle des bois sans modifier leurs couleurs.

**Ce produit a de hautes performances de dureté et de résistance à l'usure.**

#### APPLICATION

Bien agiter avant l'emploi.

Il s'applique sur un bois poncé et sec, exempt de corps gras, de cire ou de poussière, en 3 couches. Agiter avant l'emploi, ne pas diluer. S'applique au pinceau ou au rouleau. Après la 1<sup>ère</sup> couche, soit 1 à 2 heures, un léger ponçage supprime les aspérités du bois. Les couches ne doivent pas être espacées de plus de 48 heures. Le durcissement très rapide permet, 24 H après la dernière couche, l'utilisation des locaux. Il existe en satiné. Craint le gel et est NON INFLAMMABLE.

**Nettoyage des outils :** à l'eau.

#### CONSOMMATION

8 à 10 m<sup>2</sup> au litre par couche.

**CONDITIONNEMENT :** 11 – 51 – 301 – 2201

#### Sécurité :

- Porter des gants en caoutchouc,
- Ne pas avaler,
- **Ne pas laisser à la portée des enfants.**

*Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.*

**EASY LAB**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C