

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

VIEILLISSEUR BOIS

0843

Permet de patiner et vieillir le chêne et de donner de nombreuses nuances en le conjuguant alternativement avec le : GRISEUR PARQUET 0842 et l'EGALISATEUR 0844.

Peut-être utilisé dans les oxydations des Bois non taniques.

Ces produits ne doivent jamais être mélangés entre eux mais seulement appliqués dans des ordres différents.

Le Vieillisseur **0843** peut être utilisé pur ou dilué pour obtenir différentes nuances. Son utilisation peut être manuelle ou industrielle (*idem 0842*).

Sur un bois poncé ou brossé exemple de différentes patines

MIEL

- Application : Vieillisseur 0843 (pur ou dilué)
- Séchage naturel : 1 à 3 H
- Application : Egalisateur 0844
- Laisser sécher naturellement et « mûrir » de 2 à 24H, rincer à l'eau
- Séchage et Finition.

COGNAC CLAIR

- Application : Griseur 0842
- Séchage naturel : 1 à 3 H
- Application Vieillisseur 0843 (*pur ou dilué*)
- Séchage naturel : 1 à 5 H
- Application : Egalisateur 0844
- Laisser sécher naturellement et « mûrir » de 2 à 24H (*rincer à l'eau*)
- Séchage et Finition.

EASY LAB

EASY LAB

FICHE TECHNIQUE

COGNAC

- Application : Griseur 0842
- Séchage naturel : 1 à 3 H
- Application : Egalisateur 0844 (pur ou dilué)
- Séchage naturel : 3 à 5 H
- Application : Vieillisseur 0843 (*pur ou dilué*)
- Laisser sécher naturellement et « mûrir » de 2 à 24H (*rincer à l'eau*)
- Séchage et Finition.

FINITION

Vous pouvez choisir dans ces différentes possibilités :

- I. Fond isolant **0219** qui permet de vernir les parquets gris sans modifier les couleurs avec n'importe quel vernis aqueux.
- II. Huile de protection aqueuse mate 0218 invisible, ne modifie pas les couleurs obtenues par oxydation et ne se tache pas à l'eau.
- III. Huile de protection **0217** aqueuse satinée, ne modifie pas les couleurs obtenues par oxydation, donne du lustre au parquet et ne se tache pas à l'eau.
- IV. Vernis aqueux mate invisible **0220** donne une protection très performante au parquet.

Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maîtriser la pratique de ces produits afin d'atteindre les résultats voulus.

SECURITE

- ✚ Lire attentivement l'étiquette de sécurité,
- ✚ Travailler dans une pièce bien ventilée,
- ✚ Porter des gants en caoutchouc,
- ✚ Ne pas avaler,
- ✚ ne pas laisser à la portée des enfants.

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

EASY LAB

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C